

ZANZARIERA FLASH – Avvolgibile a movimentazione orizzontale con cassone 31

VOCE DI CAPITOLATO

Zanzariera avvolgibile a molla a movimentazione orizzontale, fabbricata su misura, con:

- Strutture in alluminio 6060 estruso, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica, verniciatura a polveri o sublimazione;
- Rete in fibra di vetro e PVC di colore grigio;
- Cassonetto laterale di avvolgimento munito di spazzolino superiore, completo di testate di chiusura in plastica e contro testate dotate di molle che sorreggono il cassonetto durante l'installazione e permettono una regolazione di +4 mm per le misure foro, molla di movimentazione in filo di acciaio C85, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori, sezione quadra con dimensioni 31x40 mm;
- Sistema di rallentamento dello scorrimento viscodinamico opzionale;
- Guida superiore ed inferiore di scorrimento con sistema antivento brevettato di dimensioni 24 x 33 mm;
- Barra maniglia di movimentazione, dimensioni 9 x 46 mm su cui vengono installate 2 maniglie in plastica (una interna ed una esterna) posizionabili con un grano.
- Sistema di chiusura con magneti su di un profilo ad "U" di dimensioni 26 x 18 mm.
- Nella versione a 2 battenti, la seconda zanzariera è munita di una speciale maniglietta che consente una comoda apertura e chiusura dell'anta fissa dall'interno senza la necessità di doversi chinare;
- OPZIONALI:
 - Frizione
 - Macchinetta esterna
- Misure di realizzazione:
 - 1b: min 500 x 700 / max 1580 x 2450;
 - 2b: min 500 x 700 / max 3160 x 2450.