

ZANZARIERA KATIA - Catena tradizionale

VOCE DI CAPITOLATO

Zanzariera avvolgibile con catenella a movimentazione verticale, fabbricata su misura, con:

- Strutture in alluminio 6060 estruso, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica, verniciatura a polveri o sublimazione;
- Rete in fibra di vetro e PVC di colore grigio, rifinita di fettuccia saldata perimetralmente in fibra di vetro e bottoni antivento in plastica;
- Tessuti filtranti o oscuranti totali in fibra di vetro e PVC (opzionali);
- Cassonetto superiore di avvolgimento, completo di piastre di chiusura in plastica, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori, sezione quadra con dimensione disponibile 60 x 7 2mm ed opzionale 50 x 62 mm;
- Guide laterali di scorrimento standard di dimensioni 22 x 34 mm;
- Guide laterali di scorrimento telescopiche opzionali con regolo per l'eventuale compensazione del fuori piombo sul foro architettonico fino a +14 mm per lato;
- Entrambe le tipologie di guida sono dotate di un'apposita sezione che protegge lo scivolo della barra maniglia dall'usura;
- Barra maniglia, dimensioni 27 x 33 mm, completa di paraspigoli laterali di sicurezza;
- Catenella di movimentazione in plastica, completa di fine corsa e tendicatena trasparente;
- Comando singolo a catena di serie a destra ed opzionale a sinistra e nella versione doppio comando;
- **OPZIONALI:**
 - Doppio comando
 - Comando a SX
 - Guida telescopica
 - Oscurante Condor
 - Filtrante Euroscreen
 - Cassonetto da 50 mm
 - Catena lunga
 - Maniglia rovescia
- Misure di realizzazione con rete per mod. Katia 50:
 - min 250 x 400 / max 2000 x 2500;
- Misure di realizzazione con rete per mod. Katia 60:
 - min 250 x 400 / max 2500 x 3000.