

ZANZARIERA PICOSCENICA – Avvolgibile a movimentazione orizzontale senza barriere

VOCE DI CAPITOLATO

Zanzariera avvolgibile con molla a movimentazione orizzontale senza barriere, fabbricata su misura, con:

- Strutture in alluminio 6060 estruso, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica, verniciatura a polveri o sublimazione;
- Rete in fibra di vetro e PVC di colore grigio,
- Cassonetto laterale di avvolgimento, completo di piastre di chiusura in plastica, guida mobile collegata alla barra maniglia, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori, sezione quadra con dimensioni disponibili 25 x 35 mm;
- Profilo compensatore superiore, su cui viene fissata la guida, di dimensioni 25 x 19 mm munito di accessori di regolazione per l'eventuale compensazione del fuori squadra sul foro architettonico fino a +14 mm in altezza e fino a +10 mm in base;
- Guida superiore di scorrimento di dimensioni 25 x 54 mm incernierata al cassonetto completa di molla di movimentazione in filo di acciaio C85;
- Guida mobile inferiore a scomparsa quando la rete è avvolta di dimensioni 22 x 26 mm;
- Barra maniglia di movimentazione, dimensioni 25 x 60 mm. La barra maniglia è caratterizzata da un'apposita forma ergonomica che evita di ledersi le dita durante le manovre di apertura e chiusura;
- OPZIONALI:
 - Profilo di riscontro con biadesivo
 - Profilo di scorrimento con biadesivo
 - Sistema per attacco frontale
 - Maniglietta in cuoio naturale
 - Doppio battente con apertura decentrata
- Misure di realizzazione:
 - 1b: min 500 x 580 mm / max 1380 x 2800 mm;
 - 2b: min 1000 x 580 mm / max 2760 x 2800 mm;
 - L'altezza deve essere superiore alla base di almeno 8 cm